DIVISIÓN INSTITUCIONAL

PRODUCTO Nº: 8.020

TECMASUELOS-CRISTAL

CRISTALIZADOR- SELLADOR SIMULTANEO PARA SUELOS DUROS

CARACTERÍSTICAS:

TECMASUELOS-CRISTAL es un producto líquido, incoloro, de carácter ácido, y alto contenido en sales cristalizables, especialmente formulado para operaciones de cristalizado y sellado de suelos de mármol y terrazo de grandes superficies, tanto usadas como de nueva construcción.

TECMASUELOS-CRISTAL proporciona a las superficies tratadas un brillo intenso, resistente al trafico, manchas y pisadas.

APLICACIONES:

TECMASUELOS-CRISTAL está especialmente indicado en todas aquellas operaciones de sellado y cristalizado de superficies duras, donde se trata de conseguir un alto brillo y buena resistencia a las manchas, pisadas etc. producidas por un alto tráfico de personas sobre superficies de mármol, terrazo y otros materiales duros.

Se recomienda su empleo en aeropuertos, locales públicos, salones de hoteles, hall de entrada de oficinas, etc.

MODO DE EMPLEO:

Para su aplicación se utilizará siempre el producto puro, tal cual se suministra, depositando pequeñas cantidades sobre el pavimento y pasando por la zona a tratar una máquina rotativa de cristalizar con lana de acero del nº 2 de manera que se reparta el producto de forma uniforme, aplicando pasadas paralelas y cruzadas sobre la superficie. Las áreas tratadas cada vez, no deberán de ser de superficies superiores a 2-3 m^2.

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es

Cuando se observe que el producto fue absorbido, vierta de nuevo una pequeña cantidad de **TECMASUELOS-CRISTAL** sobre la misma zona del pavimento y continúe operando en la forma indicada anteriormente pero con movimientos mas lentos hasta conseguir el brillo deseado.

En todo lo relacionado a las condiciones de aplicación, velocidad, tamaño y material del disco de frotamiento, etc. referentes al modo de empleo de los modelos de máquina de cristalizar presentes en el mercado, se tendrán siempre en cuenta las indicaciones de uso facilitadas por el fabricante de la máquina.

PRECAUCIONES:

Nocivo por ingestión. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

PRESENTACIÓN:

TECMA SUELOS-CRISTAL se presenta comercialmente en envases de plástico no recuperables de **10** y **25** litros contenido neto.

BENEFICIOS

*** PRODUCTO CONCENTRADO.
*** ALTO CONTENIDO EN SALES CRISTALIZABLES.
*** CRISTALIZADO DE SUELOS MAS DURADERO Y RESISTENTE.
*** APLICABLE CON LOS MODELOS DE MAQUINAS CRISTALIZADORAS MAS COMUNES DEL MERCADO.

ED.1995/3

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es